CINTA DE ALUMINIO

CINTA DE ALUMINIO





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta de aluminio

CAMPO DE APLICACIÓN
Para sellar, aislar, reparar, proteger, reforzar y fijar canales (aislados) de tratamiento del aire y de evacuación de humos de gases, tuberías, materiales de aislamiento y filmes.

CARACTERÍSTICAS
· Adherencia muy elevada
· Resistente a los rayos UV
· Resistente a la humedad
· Impermeable al vapor
· Grosor 40 µm

PREPARACIÓN
Requisitos superficies: La superficie debe bien limpiarse, secarse, desempolvarse y desengrasarse. Eliminar elementos cortantes y/o sobresalientes.

APLICACIÓN
Modo de empleo:
1) Eliminar los primeros centímetros de la capa de protección.
2) Aplicar la cinta bien apretada y encabalgada sin tocar con los dedos la capa de adhesivo.
3) Luego, presionarla fuertemente y alisarla con la mano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: De -20°C a +120·C
Resistencia a los rayos UV: Muy buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Aluminio sobre un soporte acrílico
Color: Aluminio